



Спецификация элементов заполнения проемов




Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во на этаж		Всего ед. шт.	Примечание
			План на на отм. -4,450	План на на отм. +1,120		
		Двери, ворота				
1	ГОСТ 6629-88	ДГ 21-9 П	1	-	1	
1л		ДГ 21-9ЛП	1	-	1	
2		ДГ 21-7П	2	-	2	
3	Серия 1.036-3.02	ДПМ-пульс-01/60 2070x1010 (EI 60)	2	-	2	
4		ДПМ-пульс-01/30 2070x1010 (EI 30)	3	-	3	
5	Серия 1.236-5 в.3	ДП 3.06.00.00.00М4 (EI 60)	2	-	2	
5*		ДП 3.06.00.00.00М4 (EI 30)	2	-	2	
6	Серия 1.036-3.02 (по типу)	ДПМ-пульс-02/30 2070x1210 (EI 30)	1	2	3	разнополюсная правая
7л		ДПМ-пульс-02/30 2070x910Л (EI 30)	1	-	1	
8	ГОСТ 31174-2003	ВМ ДН 2600x3000 (EI 60) распашные с калиткой с автоматическим открыванием и закрыванием	4	-	4	калитка 910x2100h Порога не более 15см
9	ГОСТ 23747-88	ДСН ППН 2070-910	1	-	1	
		Окна				
ОК 1	ГОСТ 21519-2003	ОАК СПД 1140x1050x82 В1 (EIW30)	2	-	2	
ОК 2		ОА (4М1-16-4М1) 1140x1050x82 Д1 РП	-	2	2	



АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

ВЗАМЕН РАНЕЕ
ВЫДАННОГО

- Окна, двери и ворота изготавливать после дополнительных замеров проёмов. RAL 8011.
- Двери на путях эвакуации укомплектовать приборами автоматического закрывания типа ЗД-1 по ГОСТ 5091-78, уплотняющими прокладками по ГОСТ 10174-72 и дверными упорами типа УД-1 по ГОСТ 7481-78. Пороги не более 0,014м.

						16-5-16-AP				
1	-	Зам.	64-18		06.18	Многokвартирные многоэтажные жилые дома с помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по ул.Заречная в Первомайском районе г.Новосибирска				
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
Разработал	Рудькова					Подземная автостоянка №5 по ГП Корректировка (IV этап строительства)		Стадия	Лист	Листов
Проверил	Тутушкина							Р	6	
ГАП	Рудькова				06.18					
Н. контр.	Соснин					Спецификация элементов заполнения проемов		ООО"МЖК Энергетик"		

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №