

Ведомость отделки фасадов (начало)

Фасад	Элементы здания	Вид отделки, материал	Цвет	Примечание
Фасад 1-9	Стены здания в осях 1-9. Отметки: от -3,850 до -0,600 от +15,000, до +23,840, от +25,140 до +29,900	КР-л-пу 250х120х65/1НФ/125/ 1.4/75/ ГОСТ 530-2012	Красный	
	Стены здания в осях 1-2, 7-9. Отметки: от +3,000 до +5,840, от +7,140 до +8,840, от +10,140 до +11,840, от +13,140 до +14,840			
	Стены здания в осях 1-9, от отм.-0,300 до отм.+2,840	КР-л-пу 250х120х65/1НФ/125/ 1.4/75/ ГОСТ 530-2012	Флеш	Работу вести методом "баварской кладки" с чередованием кирпича разных оттенков
	Стены здания в осях 1-2, 7-9. Отметки: +6,000 до +7,140, от +9,000 до +10,140, от +12,000 до +13,140			
	Стены здания в осях 3-7. Отметки: от +3,000 до +5,840, от +7,140 до +8,840, от +10,140 до +11,840, от +13,140 до +14,840			
	Стены здания в осях 3-7. Отметки: от +6,000 до +7,140, от +9,000 до +10,140, от +12,000 до +13,140	КР-л-пу 250х120х65/1НФ/125/ 1.4/75/ ГОСТ 530-2012	Соломенный	
	Стены здания в осях 1-9, от отм.+24,000 до отм. +25,140			
Все фасады	Парапет от отм. +29,900 до отм.+30,800	КР-л-пу 250х120х65/1НФ/125/ 1.4/75/ ГОСТ 530-2012	Соломенный	
Все фасады	Пилоны по осям 2/Б, 3-4/А, 4-5/А, 6/А, 9/Е, 1/Е Отметки: от +14,840 до +23,840, от +25,140 до +29,900	КР-л-пу 250х120х65/1НФ/125/ 1.4/75/ ГОСТ 530-2012	Красный	
	Пилоны по осям 2/Б, 3-4/А, 4-5/А, 6/А, 9/Е, 1/Е Отметки: от +5,840 до +7,140, от +8,840 до +10,140, от +11,840 до 13,140, от +23,840 до +24,140, от +29,900 до +30,800	КР-л-пу 250х120х65/1НФ/125/ 1.4/75/ ГОСТ 530-2012	Соломенный	
	Пилоны по осям 2/Б, 3-4/А, 4-5/А, 6/А, 9/Е, 1/Е Отметки: от -3,850 до +5,840, от +7,140 до +8,840, от +10,140 до +11,840, от +13,140 до +14,840	КР-л-пу 250х120х65/1НФ/125/ 1.4/75/ ГОСТ 530-2012	Флеш	Работу вести методом "баварской кладки" с чередованием кирпича разных оттенков
Фасад 9-1	Стены здания в осях 8-2. Отметки: от +3,000 до +5,840, от +7,140 до +8,840, от +10,140 до +11,840, от +13,140 до +23,840, от +25,140 до +29,900	КР-л-пу 250х120х65/1НФ/125/ 1.4/75/ ГОСТ 530-2012	Красный	
	Стены здания в осях 9-7, 3-1 от отм. +3,000 до +13,140	КР-л-пу 250х120х65/1НФ/125/ 1.4/75/ ГОСТ 530-2012	Флеш	Работу вести методом "баварской кладки" с чередованием кирпича разных оттенков
	Стены здания в осях 9-1 от ур.земли до +2,840			
	Стены здания в осях 8-2. Отметки: от +6,000 до +7,140, от +9,000 до +10,140, от +12,000 до +13,140			
	Стены здания в осях 9-1, от отм.+24,000 до отм. +25,140	КР-л-пу 250х120х65/1НФ/125/ 1.4/75/ ГОСТ 530-2012	Соломенный	
Фасад Ж-А	Стены здания в осях Ж-А, от ур.земли до отм. +2,840	КР-л-пу 250х120х65/1НФ/125/ 1.4/75/ ГОСТ 530-2012	Флеш	Работу вести методом "баварской кладки" с чередованием кирпича разных оттенков
	Стены здания в осях Е-Б. Отметки: от +6,000 до +7,140, от +9,000 до +10,140, от +12,000 до +13,140			
	Стены здания в осях Е-Б. Отметки: от +3,000 до +5,840, от +7,140 до +8,840, от +10,140 до +11,840, от +13,140 до +23,840, от +24,140 до +29,900	КР-л-пу 250х120х65/1НФ/125/ 1.4/75/ ГОСТ 530-2012	Красный	
	Стены здания в осях Е-Г в пределах окна ОК-5. Отметки: от +14,840 до +16,140, от +17,840 до +19,140, от +20,840 до +22,140	КР-л-пу 250х120х65/1НФ/125/ 1.4/75/ ГОСТ 530-2012	Соломенный	
	Стены здания в осях Ж-А, от отм. +23,840 до отм. +25,140			

Ведомость отделки фасадов (окончание)

Фасад	Элементы здания	Вид отделки, материал	Цвет	Примечание
Фасад А-Ж	Стены здания в осях А-Б. Отметки: от -0,300 до +5,840, от +7,140 до +8,840, от +10,140 до +11,840, от +13,140 до +14,840	КР-л-пу 250х120х65/1НФ/125/ 1.4/75/ ГОСТ 530-2012	Флеш	Работу вести методом "баварской кладки" с чередованием кирпича разных оттенков
	Стены здания в осях А-Б. Отметки: от +15,000, до +23,840, от +25,140 до +29,900	КР-л-пу 250х120х65/1НФ/125/ 1.4/75/ ГОСТ 530-2012	Красный	
	Стены здания в осях А-Б. Отметки: от +6,000 до +7,140, от +9,000 до +10,140, от +12,000 до +13,140, от +24,000 до +25,140	КР-л-пу 250х120х65/1НФ/125/ 1.4/75/ ГОСТ 530-2012	Соломенный	
Все фасады	Железобетонные пояса на отм. +2,840, +5,840, +8,840, +11,840, +14,840, +17,840, +20,840, +23,840, 26,840	Затирка. Окраска акриловой фасадной краской	В тон кирпича см. л.11-14	
	Швы наружной версты кладки	Цементно-песчаный раствор. Швы расшить "западлицо", ширина шва 10-15 мм	Серый	
	Металлические элементы ограждения лоджий, французских окон, металлические элементы на кровле	Окраска эмалиевой краской ПФ-115 ГОСТ 6465-76	Коричневый, RAL 8028	
	Оконные и балконные блоки	Переплеты и каробки блоков из ПВХ профилей	Белый	
	Остекление лоджий	Алюминиевый профиль с полимерным покрытием	Коричневый, RAL 8028	
	Подоконные сливы и фартуки	Оцинкованная сталь с полимерным покрытием	Коричневый, RAL 8028	
	Дверной блок выхода на кровлю	Металлическая дверь с полимерным покрытием	Серый	
	Дверные блоки входов в тех. этаж и мусорокамеру	Металлическая дверь с полимерным покрытием	Коричневый, RAL 8028	
	Дверные блоки входов в общественные помещения	Металлическая дверь с полимерным покрытием	Коричневый, RAL 8028	
	Дверной блок главного входа	Алюминиевый профиль с полимерным покрытием	Коричневый, RAL 8028	

Условные обозначения:

- – лицевой кирпич "Соломенный", поверхность гл
- – лицевой кирпич "Красный", поверхность гладк
- – лицевой кирпич "Флеш"
- – окраска фасадной акриловой краской. Цвет желтый (в тон кирпича "Соломенный").
- – окраска фасадной акриловой краской. Цвет красный (в тон кирпича "Красный").
- – окраска фасадной акриловой краской. Цвет коричневый (в тон кирпича "Флэш").
- – сотовый поликарбонат ("Бронза")
- – настил из профилированной стали (в тон кирпича "Красный").

ОК-1 – марка окна

В-1 – марка остекления лоджий

АРХИВНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
13 ИЮЛ 2018
НАЧАЛЬНИК ПТО
Главный инженер МАСИН АС

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
12 ИЮЛ 2018
Главный инженер

1. Относительная отметка 0,000 для жилого дома соответствует абсолютной 98,550.
2. Общие текстовые указания см. лист 11.

Согласовано

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	30-2-16-АР1			
						Многоквартирные многоэтажные жилые дома с помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по ул.Заречная в Первомайском районе г. Новосибирска			
ГАП		Шеремет ьева				Многоквартирный многоэтажный жилой дом с помещениями общественного назначения №2 по ГП. Блок-секция №1. Корректировка (V этап строительства)	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Тутушкина			08.18		Р	14	
Проверил		Шеремет ьева							
Н. контр.						Фасад в осях Ж-А	ООО МЖК "Энергетик"		

Формат А1