



Марка, поз.	Размер проема в кладке (b x h, мм)
1	1310 x 2775
2	910 x 2070
3	810 x 2070
4	1010 x 2070
5	710 x 2070
6	1010 x 2775
7	1035 x 2775
8	1010 x 2775
9	910 x 2775
10	1310 x 2775
11	1010 x 2100
12	1310 x 2775

№ отв.	Размеры b x h, мм	Отм. низа отв.	Примечание
1	200x400(h)	отметка чистого пола	ВК

Схема установки щкафов ЭО



Условные обозначения:

- кирпич КР-л-пу 250x120x65/1НФ/100/1,4/75 ГОСТ 530-2012 на растворе М100, армированный кладочной сеткой, покрытой цинкосодержащей краской (ГОСТ 23279-2012) 50x50 Ф4Вр-I, через 5 рядов – 120мм
- рихтовочный зазор – 20мм
- плиты пенополистирольные типа ПСБ-С (ГОСТ 15588-86), марка 35*, Y=25,1..35кг/м³ – 160мм
- керамические призованные блоки КМ-пг-пу 250/10,7НФ/75/1,0/75/ГОСТ 530-2012 – 250мм

- кирпич КР-л-пу 250x120x65 1НФ/100/1,4/75/ГОСТ 530-2012 на растворе М100, армированный кладочной сеткой, покрытой цинкосодержащей краской (ГОСТ 23279-2012) 50x50 Ф4Вр-I, через 5 рядов – 120мм
- рихтовочный зазор – 20мм
- плиты пенополистирольные типа ПСБ-С (ГОСТ 15588-86), марка 35*, Y=25,1..35кг/м³ – 160мм
- железобетонная стена – 200мм

* - в слое утеплителя наружной стены выполнить противопожарные рассечки из минеральной ваты (класс горючести НГ, λ=0.040 Вт/м²°С, γ=130-150 кг/м³) по периметру проемов и поэтажно под плитой перекрытия (ширина рассечек ≥ 200 мм)

- кирпич КР-р-по 250x120x65 1НФ/100/2,0/25/ГОСТ 530-2012 на растворе М100, армированный кладочной сеткой,покрытой цинкосодержащей краской (ГОСТ 23279-2012) 50x50 Ф4Вр-I, через 5 рядов – 120мм
- звукоизоляция минераловатными плитами (ISOVER Звукозащита-50, Шуманет-БМ, Rockwool Акустик БАТТС и проч.) – 50мм
- перегородка пазогребневая – 80мм

- кирпич КР-л-пу 250x120x65 1НФ/100/1,4/25/ГОСТ 530-2012 на растворе М100, армированный кладочной сеткой, покрытой цинкосодержащей краской (ГОСТ 23279-2012) 50x50 Ф4Вр-I, через 5 рядов – 120мм
- звукоизоляция минераловатными плитами (ISOVER Звукозащита-50, Шуманет-БМ, Rockwool Акустик БАТТС и проч.) – 50мм
- перегородка пазогребневая – 80мм

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
Главный инженер
21 ИЮН 2018
НАЧАЛЬНИК ПТО

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
Главный инженер
21.06.18

АРХИВНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

1. Текстовые указания см.л. 3.
2. Составы стен см. данный лист.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	30-2-16-АР2		
						Многоквартирные многоэтажные жилые дома с помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по ул.Заречная в Первомайском районе г. Новосибирска		
ГИП			Шеретьева			Многоквартирный многоэтажный жилой дом с помещениями общественного назначения №2 по ГП. Блок-секция №2. Корректировка (V этап строительства)	Стадия: Р	Лист: 6	Листов:
Разработал			Комиссарова						
Проверил			Шеретьева						
Н.контроль						Кладочный план 7-9 этажей	ООО МЖК "Энергетик"		

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.