




Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инд. №	Согласовано

- Общие указания см. лист 1.
- Относительная отметка 0,000 соответствует абсолютной отметке 98,85.
- Потолок тамбуров входов в подъезд, подиум и стеновые помещения мусорокамеры утилизировать минераловатными листами ЛПЖ-200, ГОСТ 22950-95, (стену мусорокамеры 100мм, подиум и тамбур входной 160мм). Затем стены мусорокамеры закрыть гипсоволокнистым диагностическим листом (НЛ) по каркасу из оцинкованной стали (вдл листа по ширине 10мм), а подиум оштукатурить по сетке. Стену тамбур крепить стеклопластиковыми дюбелями ЛС-2 ("Будиски" завод стеклопластиковый ТУ 2291-006-20994511-07) не менее 5шт. на м².
- Ведомость отделки и экзотикацию по лист 29.
- Заполнение и спецификацию оконных и дверных проемов см. лист 30.
- Установка окон производится согласно общим требованиям ГОСТ 30971-2012.
- "Швы монтажные узлов прижимания оконных блоков к стеновым проемам".
- Межкомнатные двери устанавливаются индустриальными.
- Конструкция входных тамбуров и сантехнические перегородки разрабатываются и изготавливаются в соответствии с требованиями СНиП 3.01.01-83.
- В местах перемены инженерных коммуникаций с лифтами перегородки должны быть выполнены негорючая изоляция из мин.ваты.
- Ограждения лестничной клетки см.-КЖ.



АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

- Условные обозначения:
- △ - марка пола, см. прим. 4.
 - OK-Э - марка окна, см. прим. 5.
 - 1* - марка двери, см. прим. 5.



Изм.	Кол. у.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Многоквартирные многоквартирные жилые дома с помещениями общественного назначения и подвальной частью по ул. Заречная в Лермонтовском районе г. Новосибирска	Листов	Р	25	000 МЖК "Энергетик"
Проверил	Шереметьев	Разработал	Зайковская			Многоквартирный многоквартирный жилой дом с помещениями общественного назначения №2 по г/л. Вокзальная №1, Корректировка (V этап строительства)	Листов	Р	25	000 МЖК "Энергетик"