



- Условные обозначения:
- Кирпич лицевой светло-желтый
 - Кирпич лицевой темно-коричневый
 - Краска для интерьеров водоземлюсионная (класс пожарной опасности КМ0, НГ), матовая, стойкая к истиранию, цвет по согласованию

Спецификация покрытий стен

Поз.	Обозначение	Наименование	Площадь, кв.м. 1 эт.	Площадь, кв.м. 2-9 эт.	Примечание
1	ГОСТ 530-2012	кирпич КР-л-пу 250х120х65 1НФ/200/1,4/25 цвет "Соломенный"	107.41	278.89	88%
2	ГОСТ 530-2012	кирпич КР-л-пу 250х120х65 1НФ/200/1,4/25 цвет "Флеш"	12.12	20.4	12%
3	ГОСТ 28196-89	Краска для интерьеров водоземлюсионная (класс пожарной опасности КМ0, НГ), цвет по согласованию	0.60	—	

Примечание:
1. Данный лист см. совместно с л.2.

30-2-16-АИ					
Многоквартирные многоэтажные дома с помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по ул. Заречная в Первомайском районе г. Новосибирска					
Изм.	Кол. уч.	Лист № док.	Подп.	Дата	Многоквартирный многоэтажный жилой дом с помещениями общественного назначения №2 по ГП. Блок-секция №1
Разработал	Комиссарова	Шереметьева	Шереметьева	Шереметьева	Стадия
Проверил	Шереметьева	Шереметьева	Шереметьева	Шереметьева	Лист
ГАП	Шереметьева	Шереметьева	Шереметьева	Шереметьева	Листов
Н.контроль					Р
МОН. Развертка стен Вид А1. Вид А2, Г2. Вид А3, Г3. Вид А4, А5. Вид Б1-Б4. Вид В1-В4.					3
ООО МЖК "Энергетик"					Формат
					А2