



Условные обозначения

- 1 - Марка двери, см. прим. п. 4
- ОК 1 - Марка окна, см. прим. п. 4
- A - Марка пола, см. прим. п. 3

- 1. Абсолютная отметка +97,66.
- 2. Смотреть совместно с листом л. 1, 31.
- 3. Ведомость отделки и экспликация полов см. лист 52.
- 4. Заполнение и спецификацию оконных и дверных проемов см. лист 53.
- 5. Установку окон производить согласно общим требованиям ГОСТ 30971-2012 "Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам".
- 6. По дну приемков и спусков выполнить оклеечную гидроизоляцию мембраной УНИФЛЕКС ЭПП, 150 мм завести на стену здания с механическим креплением закрепительными рейками. Пол выполнить толщиной 60-40 мм по уклону к дренажной трубе из бетона В 15 с гидрофобными и морозостойкими добавками. Поверхность за железнить.

14-6-5-20-AP						
Многоквартирные многоэтажные дома с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях, трансформаторные подстанции, канализационная насосная станция по ул. Заречной в Первомайском районе г. Новосибирска.						
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	
ГАП	Шереметьева					
Разработал	Чудакова					
Проверил	Шереметьева					
Н. контроль Тутушкина						
Многоквартирный многоэтажный дом №6 (по ГП) VI этап строительства						
Отделочный план подвала. Секция 2						
000 "Партнер"						
Стадия						
Лист						
Листов						
Р						
46						