

Ведомость отделки помещений								
Наименование или номер помещения	Вид отделки элементов интерьеров							Примечание
	Потолок	Пло-щадь	Стены или перегородки	Пло-щадь	Низ стен (панели)	Пло-щадь	Колонны	
Технический подвал, чердак. Электрощитовая	Затирка швов	791,25	Кирпичные перегородки, стены из керамических блоков – улучшенная штукатурка цементно-песчаным раствором	493,66	-		Колонны – учтены в отделке ж/б стен.	
			Ж/б стены – затирка	253,95				
Помещения коммерческого назначения на отм. -3,500	Затирка	208,21	1. Кирпичные перегородки, стены из керамических блоков – улучшенная штукатурка цементно-песчаным раствором	250,09	-		Колонны – учтены в отделке стен.	
			2. Перегородки из КНАУФ-гипсоплит +примыкающие колонны) – затирка швов	12,01				
			3. Ж/б стены – затирка, сплошное выравнивание 5 мм	100				
Санузлы, тамбур-шлюзы санузлов, кладовые уборочного инвентаря для помещений коммерческого назначения на отм. -3,500	Затирка	24,19	1. Кирпичные перегородки (+ примыкающие колонны) – улучшенная штукатурка цементно-песчаным раствором	114,91	-		Колонны – учтены в отделке стен.	
			Ж/б стены – затирка	15,87				
Лестничная клетка	1. Нижняя поверхность лестничных маршей: – затирка, сплошное выравнивание 5 мм, грунтовка, окраска водоземлюсионной краской Э-ВА-27 (цвет белый) 2. На отм. ЧЕРДАКА	107,42	1. Ж/б стены – затирка, сплошное выравнивание 5 мм, шпаклевка, ПППО*, окраска водоземлюсионной краской	302,45	-			
		17,75	1. Кирпичные перегородки улучшенная штукатурка цементно-песчаным раствором	124,32				
Кладовая уборочного инвентаря на 1 этаже (общедомовая)	Затирка, сплошное выравнивание 5 мм, грунтовка, окраска водоземлюсионной краской Э-ВА-27 (цвет белый)	3,96	1. Кирпичные перегородки выше 2,2 м- улучшенная штукатурка цементно-песчаным раствором, шпаклевка, ПППО*, окраска водоземлюсионной краской Э-ВА-27 (цвет белый)	5,87	Выравнивание цементно-песчаным раствором, керамической плиткой ГОСТ 6787-2001 (светлые тона) на высоту 2,2 м	16,56	Колонны – учтены в отделке стен. Перфорированный уголок на углы колонн	
			2. Ж/б стены выше 2,2 м- затирка, сплошное выравнивание 5 мм, шпаклевка, ПППО*, окраска водоземлюсионной краской Э-ВА-27 (цвет	1,52				

Ведомость отделки помещений								
Наименование или номер помещения	Вид отделки элементов интерьеров							Примечание
	Потолок	Пло-щадь	Стены или перегородки	Пло-щадь	Низ стен (панели)	Пло-щадь	Колонны	
Мусоросборная камера	– мин.ватный утеплитель – ЦСП по каркасу – шпаклевка, окраска водоземлюсионной краской Э-ВА-27 (цвет белый)	5,69	1. Ж/б, кирпичные стены – выравнивание цементно-песчаным раствором, облицовка керамической плиткой ГОСТ 6787-2001 (светлые тона)	4,14	-			
			– мин.ватный утеплитель – ЦСП по каркасу – шпаклевка, окраска водоземлюсионной краской Э-ВА-27 (цвет белый)	20,96				
Помещения коммерческого назначения 1 этажа, Санузлы, тамбур-шлюзы санузлов	Затирка	411,96	1. Кирпичные перегородки, стены из керамических блоков – улучшенная гипсовая штукатурка	498,8	-		Колонны – учтены в отделке стен.	
			2. Перегородки из КНАУФ-гипсоплит +примыкающие колонны) – затирка швов	103,77				
			3. Ж/б стены – затирка, сплошное выравнивание 5 мм	147,3				
Помещения жилых комнат квартир Санузлы, жилых квартир 2-9 этажей	Затирка	3306,48	1. Кирпичные перегородки, стены из керамических блоков – улучшенная гипсовая штукатурка	5647,76	-		Колонны – учтены в отделке стен.	
			2. Перегородки из КНАУФ-гипсоплит +примыкающие колонны) – затирка швов	2698,8				
			3. Ж/б стены – затирка, сплошное выравнивание 5 мм	147,3				
Общие коридоры	Затирка, сплошное выравнивание 5 мм, грунтовка, окраска водоземлюсионной краской Э-ВА-27 (цвет белый)	447,04	1. Кирпичные перегородки – лицевой кирпич с расшивкой швов	792,32	По периметру помещения на уровне пола наклеить керамическую плитку в цвет пола, h=300 мм на специальный клей для плитки.		Колонны – учтены в отделке стен.	
			2. Ж/б стены – затирка, сплошное выравнивание 5 мм, шпаклевка, ПППО*, окраска водоземлюсионной краской	148,96				
Коридор у кладовой уборочного инвентаря	Затирка, сплошное выравнивание 5 мм, грунтовка, окраска водоземлюсионной краской Э-ВА-27 (цвет белый)	46,71	1. Кирпичные перегородки и стены из керамических блоков – улучшенная штукатурка цементно-песчаным раствором, шпаклевка, ПППО*, окраска водоземлюсионной краской (RAL 1015)	8,94	-			
			1. Ж/б стены – затирка, сплошное выравнивание 5 мм, шпаклевка, ПППО*, окраска водоземлюсионной краской	7,13				

1. Ж/б стены, диафрагмы и колонны, по которым проложена проводка открытым способом, оштукатурить улучшенной гипсовой штукатуркой толщиной 15 мм.

АРХИВНЫЙ  
ЭКЗЕМПЛЯР

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ  
21 ИЮН 2018  
НАЧАЛЬНИК ПТО  
Главный инженер  
МАСИП АС

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ  
Главный инженер  
21.06.2018 200 г.

						30-2-16-AP		
						Многоквартирные многоэтажные жилые дома с помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по ул.Заречная в Первомайском районе г. Новосибирска		
Изм.	Кол. у	Лист	№ док	Подп.	Дата	Разработал Проверил	Масинов Масинов	Масинов
Г.А.П.	Масинов	Масинов	Масинов	Масинов	Масинов	Масинов	Масинов	Масинов
Н.Контроль						Ведомость отделки		ООО МЖК "Энергетик"