



Марка, поз.	Размер проема в кладке (b x h, мм)
1	1310 x 2775
2	910 x 2070
3	810 x 2070
4	1010 x 2070
5	710 x 2070
6	1010 x 2775
7	1035 x 2775
8	1010 x 2775
9	910 x 2775
10	1310 x 2775
11	1010 x 2100
12	1310 x 2775

1. Общие указания см.л. 1.
2. Относительная отметка 0,000 соответствует абсолютной 98,85.
3. Ведомость перемычек см. л. 18
4. Спецификации элементов перемычек см.л. 18
5. Разрезы 1-1; 2-2;3-3;4-4 см.л. 9-12
6. Над отверстиями шириной до 600 мм включительно прокладывать арматуру 8-А-I ГОСТ заводя за грань отверстия по 150 мм с обеих сторон, 2 шт. на каждые 120 мм кладки.
7. Работать совместно с комплектом КЖ.
9. Размеры, отмеченые *, уточнить по месту в соответствии с кладкой.

10(1). В облицовочной версте оставлять незаполненные швы в месте расположения противопожарных рассечек и под оконными дверными проемами. Расстояние между пустотными швами принять через 3 кирпича

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
Главный инженер
21.06.2018

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
21 ИЮН 2018
Главный инженер

АРХИВНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата
ГАП		Шеремет'ева			
Разработал		Комиссарова			
Проверил		Шеремет'ева			
Н.контроль					

30-2-16-АР2

Многоквартирные многоэтажные жилые дома с помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по ул.Заречная в Первомайском районе г. Новосибирска

Многоквартирный многоэтажный жилой дом с помещениями общественного назначения №2 по ГП. Блок-секция №2. Корректировка (V этап строительства)

Стадия	Лист	Листов
Р	7	

Кладочный план технического чердака

ООО МЖК "Энергетик"

Формат А2