

Согласовано			
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №	

- окраска фасадов акриловой краской. Цвет красный (в тон кирпича "Красный").
- окраска фасадов акриловой краской. Цвет коричневый (в тон кирпича "Флэш").
- сотовый поликарбонат ("Бронза")
- алюминиевые композиционные панели (в тон кирпича "Флэш").
- лицевой кирпич "Флэш"
- лицевой кирпич "Красный", поверхность гладкая

- вертикальные диффузионные швы лицевого слоя кладки.

Изм. Кол. чл. Лист № док	Подп.	Дата	30-2-16-AP2		
ГАП Черемных	ИИ		Многоквартирные жилые дома с помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по ул. Заречная в Пермском районе г. Ноябрьск		
Разработчик Конисорова	СВ		Многоквартирный многоквартирный жилой дом с помещениями общественного назначения №2 по ГП. Блок-секция №2		
Проектировщик Черемных	ИИ		Корректировка (V этап строительства)		
Н. контроль			Фасад 13 - 9		
			ООО МЖ "Энергетик"		
			Формат А2		

1. Общие указания см. лист 1.
2. Отделочные планы см. лист 26-31.
3. Схема расположения элементов заполнения оконных проемов лист 34.
4. Ограждения балконов и лоджий лист 35.
5. Крыльца, ступени, прямжки листы 23-25.
6. Отм. верха проема дана без учета четверти, см. совместно с листами 9-12 Разрез 1-1, 2-2, 3-3, 4-4.
7. Деформационные швы в наружном лицевом слое кладки заполнять упругими прокладками и атмосферостойкой мастикой, кроме верхнего и нижнего рядов кладки каждого этажа. Ширина швов - 10 мм. Вертикальные швы на углах здания следуют располагать на расстоянии 250-500 мм от угла по одной из сторон.
8. Расшивку швов лицевого слоя кладки выполнять "заподлицо".
9. Металлические ограждения кровли выполнять из металла с полимерным покрытием, цвет коричневый (RAL 8028).
10. Лицевую поверхность кирпича на крыльцах, ступенях, прямжках и цоколе здания от верха отмостки на 300 мм покрыть гидрофобизирующим пропитывающим составом типа "КЗ 30-04", "Кристаллизол", "Тепла-822", "Аквастоп".

АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

Условные обозначения:

21 ИЮН 2018
НАЧАЛЬНИК
МАСТЕР-НО

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

Главный инженер

9 5 9 8

Ось блок-секции №1

