

Спецификация элементов заполнения оконных проемов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во на этаж				Всего ед. шт.	Примечание
			-3,420	1	2-9	чердак		
1	ГОСТ 30674-99	БП Б2 2475-690 (4М1-12-4М1-12-И4)	–	–	56	–	56	
2	ГОСТ 30674-99	БП Б2 2475-510 (4М1-12-4М1-12-И4)	–	–	16	–	16	
3	ГОСТ 30674-99	ОП Б2 2475-1530 (4М1-12-4М1-12-И4)	–	–	8	–	8	
4	ГОСТ 30674-99	ОП Б2 2475-1270 (4М1-12-4М1-12-И4)	–	–	16	–	16	
5	ГОСТ 30674-99	ОП Б2 2475-990 (4М1-12-4М1-12-И4)	–	–	16	–	16	
6	ГОСТ 30674-99	ОП Б2 2475-830 (4М1-12-4М1-12-И4)	–	–	8	–	8	
7	ГОСТ 30674-99	ОП Б2 1965-1680 (4М1-12-4М1-12-И4)	2	–	–	–	2	
8	ГОСТ 30674-99	ОП Б2 1965-1530 (4М1-12-4М1-12-И4)	1	–	–	–	1	
9	ГОСТ 30674-99	ОП Б2 1965-1420 (4М1-12-4М1-12-И4)	2	–	–	–	2	
10	ГОСТ 30674-99	ОП Б2 1965-1190 (4М1-12-4М1-12-И4)	1	–	–	–	1	
11	ГОСТ 30674-99	ОП Б2 2105-2315 (4М1-12-4М1-12-И4)	–	2	–	–	2	
12	ГОСТ 30674-99	ОП Б2 1935-1830 (4М1 -12-4М1 -12-И4)	–	3	–	–	3	
13	ГОСТ 30674-99	ОП Б2 1935-1680 (4М1-12-4М1-12-И4)	–	4	–	–	4	
14	ГОСТ 30674-99	ОП Б2 1935-1530 (4М1-12-4М1-12-И4)	–	3	–	–	3	
15	ГОСТ 30674-99	ОП Б2 1935-1190 (4М1-12-4М1-12-И4)	–	1	–	–	1	
16	ГОСТ 30674-99	ОП Б2 1635-1830 (4М1-12-4М1-12-И4)	–	1	32	–	33	
17	ГОСТ 30674-99	ОП Б2 1560-1700 (4М1-12-4М1-12-И4)	–	–	8	1	9	
18	ГОСТ 30674-99	ОП Б2 1660-2315 (4М1-12-4М1-12-И4)	–	–	16	–	16	
19	ГОСТ 30674-99	ОП Б2 1635-1680 (4М1-12-4М1-12-И4)	–	1	24	–	25	
20	ГОСТ 30674-99	ОП Б2 1635-1530 (4М1-12-4М1-12-И4)	–	–	16	–	16	
21	ГОСТ 30674-99	ОП Б2 1635-990 (4М1-12-4М1-12-И4)	–	–	16	–	16	
22	ГОСТ 30674-99	ОП Б2 1635-840 (4М1-12-4М1-12-И4)	–	–	8	–	8	
23	ГОСТ 30674-99	ОП Б2 1560-1120 (4М1-12-4М1-12-И4)	2	–	–	–	2	

Спецификация элементов заполнения дверных проемов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во на этаж						Всего ед. шт.	Примечание
			-3,500	1	2 эт.	3-6	7-9	чердак		
1	По ТУ изготовителя	ДМП 2070х1010 (EI-60), утепленная,правая	–	1	–	–	–	1	2	
2	По ТУ изготовителя	ДМП 1720х910 (EI-60), утепленная, левая	–	–	–	–	–	1	1	
3	ГОСТ 31173-2003	ДСН ППН 21-9 утепленная, с полимерным покрытием	1	1	–	–	–	–	2	
4	ГОСТ 31173-2003	ДСН ПЛН 24-13 утепленная, с полимерным покрытием с фрамугой, левая	2	1	–	–	–	–	3	
5	ГОСТ 31173-2003	ДСН ППН 24-10 утепленная, с полимерным покрытием с фрамугой, правая	2	2	–	–	–	–	4	
6	ГОСТ 31173-2003	ДСН ПЛН 21-9 утепленная, с полимерным покрытием, левая	–	1	–	–	–	1	2	
7	ГОСТ 31173-2003	ДСН ПЛН 24-10 утепленная, с полимерным покрытием с фрамугой, левая	–	2	–	–	–	–	2	
8	ГОСТ 23747-2015	ДАН О ПДВЛ Р 24-13 утепленная, остекленная (одинарное армированное стекло)правая	–	1	–	–	–	–	1	
9	ГОСТ 23747-2015	ДАН О ПДВзЛ Р 2400х1310 утепленная, противоударный стеклопакет, с домофоном,левая	–	1	–	–	–	–	1	
10	ГОСТ 23747-2015	ДАН О ПДВЛ Р 2420х1310 утепленная, остекленная (одинарное армированное стекло) левая	–	1	–	–	–	–	1	
11	ГОСТ 31173-2003	ДСН ППН 21-10 утепленная, с полимерным покрытием	–	1	–	–	–	–	1	п.п.9
12	ГОСТ 23747-2015	ДАВ ГЛ 21-7 левая	–	1	–	–	–	–	1	
13	ГОСТ 31173-2003	ДСВ ПЛН 21-10 с глазком, замком и полимерным покрытием, левая	–	–	3	12	9	–	24	по типу АМД-7-1
14	ГОСТ 31173-2003	ДСВ ППН 21-10 с глазком, замком и полимерным покрытием, правая	–	–	5	20	15	–	64	по типу АМД-7-1



В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
21 ИЮН 2018 НАЧАЛЬНИК ПТО
Главный инженер МАСИН А.С.

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
Главный инженер
«21» 06 2018 г.

АРХИВНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Примечания:
1. Данный лист см. совместно с 13-16. Схемы окон и дверей даны со стороны фасада.
2. Все размеры даны по кладке. Перед изготовлением окон размеры уточнить по месту по выполненным проемам.
3. Оконные и дверные блоки изготавливаются специализированными организациями по представленным схемам. Цвет белый.
4. Подоконные доски и сливы не замаркированы. Выполнить подоконные доски из пластика по номенклатуре предприятия-изготовителя.
5. Нормируемое сопротивление теплопередаче Rreg (СНиП 23-02-2003) оконных блоков не менее 0,68 м^2°С/Вт.
6. Двери на путях эвакуации (в лифтовые холлы, тамбуры, лестничные клетки) укомплектовать устройством самозакрывания типа ЗД-1 по ГОСТ 5091-78 и уплотняющими прокладками.
7. Все деревянные двери должны быть огрунтованы и окрашены предприятием-изготовителем (светлые тона).
8. Металлические двери выполнить в бронзовом цвете.
9. По СП 31-108-2002: дверь мусоросборной камеры с внутренней стороны должна быть облицована оцинкованной листовой сталью по слою негорючего утеплителя, либо выполняться утепленной металлической, иметь по верху и бокам плотный притвор, по низу - резиновый фартук. Дверь должна иметь запор.

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
ГАП		Шереметьева			
Разработал		Комиссарова			
Проверил		Шереметьева			
Н.контроль					

30-2-16-АР

Многоквартирные многоэтажные жилые дома с помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по ул.Заречная в Первомайском районе г. Новосибирска

Многоквартирный многоэтажный жилой дом с помещениями общественного назначения №2 по ГП. Блок-секция №2. Корректировка (V этап строительства)

Стадия	Лист	Листов
Р	33	

Спецификация заполнения оконных и дверных проемов

ООО МЖК "Энергетик"

Формат А2