


Согласовано

| | | |
|--------------|-----------|--------------|
| Изм. | Кол. изм. | Взам. инв. № |
| Подп. и дата | | |
| Инв. № подл. | | |



Условные обозначения

- Наружная ж/б стеновая панель с утеплителем из мин.ваты Rockwool Кавити Баттс ($\lambda=0,038$ Вт/мК, $\gamma=45$ кг/м³) ТУ 5762-009-45757203-00 - 400мм;

- Ж/б стеновая панель - 200мм, 300мм;

- Марка пола, см. прим. п. 4;

- Марка двери и дверного проема, см. прим. п. 5;

- Марка окна, см. прим. п. 5;

- Марка дверного проема;

Ведомость проемов

| Марка, поз. | Размер проема в кладке (b x h, мм) |
|-------------|------------------------------------|
| 1, 1* | 910 x 2070 |
| 2 | 1010 x 2070 |
| 3 | 1310 x 2070 |
| 5 | 810x2070 |

- Общие указания см. л. 1.
- Данный лист смотреть совместно с листами -КЖ, -ОВ, -ВК, -СС, -ЗС.
- Стеновые панели монтировать в соответствии с разделом -КЖ.
- Ведомость отделки и экспликация полов см. л. 24.
- Заполнение оконных и дверных проемов см. л. 25.
- Установку окон производить согласно общим требованиям ГОСТ 30971-2002 "Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам".
- Отверстия в стеновых панелях и плитах перекрытий см. -КЖ.
- После прокладки коммуникаций отверстия в наружных и внутренних стенах заделать бетоном марки В15 на мелком заполнителе. При пропуске труб установка гильз с герметизирующими прокладками из негорючих материалов обязательна.
- Для конструкций, соприкасающихся с грунтом, выполнить гидроизоляция (вертикальная - обмазка горячей битумной мастикой за два раза по холодной грунтовке, горизонтальная - цементно-песчаный раствор, толщиной не менее 30мм состава, 1:2 с гидрофобными добавками).
- Перегородки и двери подсобных помещений для квартир выполнить из сетчатых металлических конструкций. Высота перегородок 2780мм.
- Конструктивную стенку выполнить из кирпича Кр-р-по 250x120x65 1НФ/125/2,0/75/ГОСТ 530-2012, на растворе М100, армировать оцинкованной сеткой (ГОСТ 23279-2012) из проволоки 4Вр1, ячейкой 50x50мм, через 5 рядов кладки.

| | | | | | |
|---|-------------|-------|--------|-------|---------------------|
| 16-2/2-16-AP | | | | | |
| Многоквартирные многоэтажные жилые дома с помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по ул. 2-я Марата в Первомайском районе г. Новосибирска | | | | | |
| 5 | - | Зам. | 4-18 | 01.18 | |
| Изм. | Кол. изм. | Лист | № док. | Подп. | Дата |
| Разраб. | Шереметьева | Эксп. | Эксп. | | |
| Проверил | Шереметьева | | | | |
| Н.контр. | | | | | |
| План подвала | | | | | 000 МЖК "Энергетик" |