


Согласовано

Инв. № подл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	




Примечания

- Для блок-секции №2 относительная отметка 0,000 соответствует абсолютной отм. 171,70;
- Лифты см. раздел -КЖ;
- Общие текстовые указания см. лист 1;
- Спецификацию и схемы элементов заполнения оконных проемов см. лист 34;
- Спецификацию и схемы элементов остекления балконов см. лист 37;
- Спецификацию и схемы расположения элементов заполнения дверных проемов, входных групп, витражей, см. лист 36;
- Ведомость отделки и экспликацию полов см. лист 33.1-33.3;
- Межкомнатные двери в квартирах устанавливаются инвесторами;
- Потолок тамбура входа в подъезд, лоджи и помещения консьержа утеплить минераловатными плитами класса горючести НГ, $\lambda \leq 0.042 \text{ Вт/м}^2\text{°C}$, толщиной -200(100)мм, плотностью не менее 135кг/м³. Утеплитель крепить стеклопластиковыми дюбелями ДС-2 ("Бийский завод стеклопластиков"), не менее 5шт на м². Далее установить реечный подвесной потолок, см.- АР.ДП.
- Отделку крылец см. листы 24-26;
- Все транзитные стояки коммуникаций и короб вентиляции зашить ГВЛБ в 2 слоя, по каркасу из оцинкованной стали. В местах сочленения труб предусмотреть смотровые люки, см. ведомость отделки л. 33.1;
- Полы выполнять после прокладки инженерных коммуникаций;
- Нишу разводки труб отопления зашить 2мя слоями ГВЛБ по каркасу из оцинкованной стали в местах установки приборов учета предусмотреть смотровые люки, см. лист 33.1;
- Стены в тамбуре утеплить минераловатными плитами - 150мм. Далее зашить ГВЛБ в 2 слоя, по каркасу из оцинкованной стали. См. ведомость отделки л.33.1;
- Ограждения ОГ1, ОГ2 см. 05-01/1,2,3-18-АРИ-ОГ. Ограждения ОГ3-ОГ21 см. 05-01/1,2,3-18-КЖ.2 и-ОГ

Условные обозначения:

- Д1 -марка двери
ОК3 -марка окна
ВЗ -марка витража
ВГЗ-марка входной группы
ОБ1-марка остекления балкона
Д -тип пола
ОГ1-марка ограждений
ОГК1-марка ограждений крылец



4	Зам.	109-21	06.05.21	05-01/2-18-АР		
3	Зам.	98-21	26.04.21	Многоквартирный многоэтажный дом с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях, подземно-надземная автостоянка, трансформаторная подстанция по ул. Рябиновой в Октябрьском районе г. Новосибирска		
1	Зам.	10-21	31.01.21			
Изм.	Кол. уч.	Лист № док.	Подп.	Дата	Стадия	Лист
Разработ.	Кошмелёва				Р	28
Проверил	Король А.					
ГАП	Король А.					
Н.контр.	Тутушкина С				Отделочный план 1 этажа	
					ООО МЖК "Энергетик. Специализированный застройщик"	