



- Условные обозначения
- Наружная ж/б стеновая панель с утеплителем из мин.ваты, см.-КЖ - 400мм;
 - Ж/б стеновая панель - 200мм;
 - кирпичная перегородка, см.прим.п.4(3) - 120мм;
 - кирпичная перегородка, см.прим.п.4(3) - 250мм;
 - перегородка из КНАУФ-гипсоплит (гипсовая пазогребневая плита), см.прим.п.8(3) - 80мм;
 - PR 7 - Марка перемычки, см.прим.п.9(3);
 - 1 - Марка дверного проема;

Ведомость проемов

Марка, поз.	Размер проема в кладке (b x h, мм)
1	850x2100
2	1350 x 2100
3	1010 x 2070
4	910 x 2070
5	810 x 2070
6	710 x 2070
7	1310 x 2070
8	1210 x 2070

Ведомость отверстий

№ отв.	Размеры b x h, мм	Отм. низа отв.	Примечание
1	100x100	верх перекрытия	ОВ
2	100x400	ур.ч.п.	ВК
3	100x250(h)x50	верх перекрытия	СС

1. Общие указания см. л. 3.

17-01-19-AP									
1	Зам.	110-20	03.06.2020	Подп.	Дата	«Многоквартирные многоэтажные дома с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях, трансформаторные подстанции» по ул. Ватутина в Кировском районе г. Новосибирска.»			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	«Многоквартирный многоэтажный дом №1 (по ПП) с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях, трансформаторная подстанция -III этап строительства» по ул. Ватутина в Кировском районе г. Новосибирска.»			
Разработал	Комиссарова	02.2020				Стадия	Лист	Листов	
Проверил	Шереметьева	02.2020				P	6		
Н.контроль	Тутушкина	02.2020				План 16 этажа Секция 1			000 "Партнёр"