

Схема расположения козырька К-1








Схема расположения прогонов







Спецификация на козырек

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме- чание
		Металлические изделия:			
Т1		Деталь Т1	4	12,64	50,56
		Детали:			
П1		Профиль 40х40х2 ГОСТ 30245-2003 С255 ГОСТ 27772-2015 L=2910	4	6,72	26,88
А2	НЛ Т1 или аналог	Самосверлящие шурупы S-MD03Z 5,5х22	16*		
		Материалы			
		Проф. лист С-21х1000х0,5 RAL-1001			4,2 м²

Спецификация на металлические изделия

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме- чание
		Деталь Т1		12,64	
1		Профиль 40х40х4 ГОСТ 30245-2003 С255 ГОСТ 27772-2015 L=м.п.	2,82	4,20	11,84
2		Лист 60х140х6 ГОСТ 19903-2015 С255 ГОСТ 27772-2015	2	0,40	0,80
А1		Анкер HSA-F M8х105	4		

1. Привязку козырька К-1 смотреть совместно с листом 2.
2. Все металлические элементы выполнять из металла с полимерным покрытием цвет RAL 1001.
3. Все соединения сварные. Сварку вести по всем линиям касания электродами Э46, катет сварного шва принять по наименьшей толщине свариваемых элементов.
4. Монтаж анкеров выполнять в соответствии с инструкциями производителя.
5. Размеры, указанные со знаком (*) уточнить по месту.
6. На открытых концах труб приварить листовую сталь толщиной 2 мм
7. Проф. лист крепить к прогонам при помощи самосверлящих шурупов S-MD03Z 5,5х22 (или аналог).
8. Козырек защитить с торца проф. листом С-21.

						44-01-23-КЖЗ			
						ЖК "Новый парк". Многоквартирные многоэтажные дома с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях по ул. Калинина в г. Обь Новосибирской области – I, II этапы строительства			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата	Многоквартирный многоэтажный дом №1 – I этап строительства	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Ельчанинова				07.24		Р	4	
Проверил	Нургалиев				07.24	Козырек К-1	ООО "Партнер"		
Гл. констр.	Нургалиев				07.24				
Н. контроль	Гудкова				07.24				