



Модель: RV 50-240/2  
Кодовый номер: 015P2010



\*возможны изменения

|                             |                    |        |
|-----------------------------|--------------------|--------|
| Запрашиваемые:              |                    |        |
| Расход                      | 17                 | м3/ч   |
| Напор                       | 17                 | м      |
| Среда                       | Сетевая вода       |        |
| Температура рабочая         | 20                 | °C     |
| Фактические:                |                    |        |
| Расход                      | 18.7               | м3/ч   |
| Напор                       | 20.56              | м      |
| NPSH треб.                  |                    | м      |
| Электродвигатель:           |                    |        |
| Мощность эл.двиг. P2        | 2.2                | кВт    |
| Напряжение питания          | 3x380, 50 Гц       |        |
| Номинальный ток             | 4.6                | А      |
| Частота вращения            | 2895               | об/мин |
| Класс энергоэфф.            | IE3                |        |
| Степень защиты              | IP55               |        |
| Данные насоса:              |                    |        |
| Диап.Т жидкости             | -15...120          | °C     |
| Диап.Т окр.среды            | -15...40           | °C     |
| Макс раб.давление           | 16                 | бар    |
| Материалы:                  |                    |        |
| Корпус насоса               | Чугун НТ200        |        |
| Рабочее колесо              | Чугун НТ200        |        |
| Вал                         | Нерж.сталь AISI304 |        |
| Торцевое уплотнение:        | C/WC/EPDM          |        |
| Габаритные характеристики*: |                    |        |
| L                           | 340                | мм     |
| L1                          | 170                | мм     |
| H                           | 558                | мм     |
| H1                          | 115                | мм     |
| H2                          | 150                | мм     |
| H3                          | 30                 | мм     |
| B                           | 200                | мм     |
| B1                          | 122                | мм     |
| B2                          | 122                | мм     |
| B3                          | 168                | мм     |
| B4                          | 106                | мм     |
| B5                          | 144                | мм     |
| Ду                          | 50                 | мм     |
| Вес нетто                   | 45                 | кг     |
| Вес брутто                  | 57                 | кг     |
| Присоединение               | фланец/фланец      |        |