

Окна, согласно Листу 21, 1214.2-20-2.1-АР

«Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями обслуживания жилой застройки и подземной автостоянкой. Блок 2», расположенный по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Мичуринский сельсовет, земельный участок с кадастровым номером 54:19:081301:8979 (Корпус 2.1).

Пол.	Обозначение	Наименование	Количество по этажам									Всего, шт	Размер проемов, м		Размер конструкций, м		S, м2 (на 1 шт.)	S, м2 (ВСЕГО)	S, м2 (ВСЕГО оконных блоков)	L подоконных досок ПВХ, цвет белый, м.п.	L откосов (внутренних) из ПВХ, цвет белый, толщина 8мм, м.п.	Детский замок		КНИВ, NV City		Примечание	
			Цоколь	1 этаж	2 этаж	3 этаж	4 этаж	5 этаж	6 этаж	7 этаж	8 этаж		b	h	b	h						N, шт. (на 1шт.)	N, шт. (ВСЕГО)	N, шт. (на 1шт.)	N, шт. (ВСЕГО)		
ОК-1	ГОСТ 30674-99	О-П-Б1-1050(б)-850	0	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	14,00	0,90	1,10	0,85	1,05	0,99	13,86	12,50	12,60	43,40	1,00	14,00			Предусмотреть высоту дверной ручки на высоте 1,6 м от уровня чистого пола	
ОК-2		О-П-Б1-1350(б)-1650	0	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	1,70	1,40	1,65	1,35	2,38	9,52	8,91	6,80	18,00	1,00	4,00				
ОК-3		О-П-Б1-1350(б)-2050	0	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	2,10	1,40	2,05	1,35	2,94	26,46	24,91	18,90	44,10	1,00	9,00				
ОК-4		О-П-Б1-1450(б)-1650	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	1,70	1,50	1,65	1,45	2,55	22,95	21,53	15,30	42,30	1,00	9,00			Предусмотреть высоту дверной ручки на высоте 1,6 м от уровня чистого пола	фрамуга-сендвич-панель с утеплением, 0,8*0,35
ОК-5		О-П-Б1-1450(б)-2050	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,10	1,50	2,05	1,45	3,15	6,30	5,95	4,20	10,20	1,00	2,00			Предусмотреть высоту дверной ручки на высоте 1,6 м от уровня чистого пола	фрамуга-сендвич-панель с утеплением, 0,8*0,35
ОК-6		О-П-Б1-1700(б)-2050	0	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	2,10	1,75	2,05	1,70	3,68	11,03	10,46	6,30	16,80	1,00	3,00			Предусмотреть высоту дверной ручки на высоте 1,6 м от уровня чистого пола	Импост на высоте 1,2 м от уровня чистого пола. Ударопрочный стеклопакет не ниже СМ4 (см. РД)
ОК-7		О-П-Б1-1750(б)-2050	0	0,00	14,00	8,00	14,00	8,00	14,00	8,00	14,00	80,00	2,10	1,80	2,05	1,75	3,78	302,40	287,00	168,00	456,00	1,00	80,00			Предусмотреть высоту дверной ручки на высоте 1,6 м от уровня чистого пола	Импост на высоте 1,2 м от уровня чистого пола. Ударопрочный стеклопакет не ниже СМ4 (см. РД)
ОК-8		О-П-Б1-1750(б)-2050	0	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	18,00	2,10	1,80	2,05	1,75	3,78	68,04	64,58	37,80	102,60	1,00	18,00			Предусмотреть высоту дверной ручки на высоте 1,6 м от уровня чистого пола	Импост на высоте 1,2 м от уровня чистого пола. Ударопрочный стеклопакет не ниже СМ4 (см. РД)
ОК-9		О-П-Б1-1700(б)-1650	0	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	1,70	1,75	1,65	1,70	2,98	8,93	8,42	5,10	15,60	1,00	3,00			Предусмотреть высоту дверной ручки на высоте 1,6 м от уровня чистого пола	Импост на высоте 1,2 м от уровня чистого пола. Ударопрочный стеклопакет не ниже СМ4 (см. РД)
ОК-10		О-П-Б1-1750(б)-1650	0	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	28,00	1,70	1,80	1,65	1,75	3,06	85,68	80,85	47,60	148,40	1,00	28,00			Предусмотреть высоту дверной ручки на высоте 1,6 м от уровня чистого пола	Импост на высоте 1,2 м от уровня чистого пола. Ударопрочный стеклопакет не ниже СМ4 (см. РД)
ОК-11		О-П-Б1-1700(б)-2050	0	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	2,10	1,75	2,05	1,70	3,68	14,70	13,94	8,40	22,40	1,00	4,00			Предусмотреть высоту дверной ручки на высоте 1,6 м от уровня чистого пола	
ОК-12		О-П-Б1-1750(б)-2050	0	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	28,00	2,10	1,80	2,05	1,75	3,78	105,84	100,45	58,80	159,60	1,00	28,00			Предусмотреть высоту дверной ручки на высоте 1,6 м от уровня чистого пола	
ОК-13		Б-П-Б1-2200(б)-1650	0	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	1,70	2,25	1,65	2,20	3,83	22,95	21,78	-	37,20	-	-			Предусмотреть высоту дверной ручки на высоте 1,6 м от уровня чистого пола	Нижняя ячеяка оконного дверного блока - сендвич-панель с заполнением из утеплителя (см. РД)
ОК-14		Б-П-Б1-2250(б)-1650	0	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	42,00	1,70	2,30	1,65	2,25	3,91	164,22	155,93	-	264,60	-	-			Предусмотреть высоту дверной ручки на высоте 1,6 м от уровня чистого пола	Нижняя ячеяка оконного дверного блока - сендвич-панель с заполнением из утеплителя (см. РД)
ОК-14.1		Б-П-Б1-2250(б)-1650	0	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	42,00	1,70	2,30	1,65	2,25	3,91	164,22	155,93	-	264,60	-	-			Предусмотреть высоту дверной ручки на высоте 1,6 м от уровня чистого пола	Внутреннее стекло (крайнее со стороны помещения) стеклопакета нижней ячеяки балкового дверного блока - безопасное с классом защиты не ниже СМ3 и Р2А
ОК-15		Б-П-Б1-2200(б)-1650	0	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,70	2,25	1,65	2,20	2,35	4,69	7,26	1,75	11,40	-	-			Предусмотреть высоту дверной ручки на высоте 1,6 м от уровня чистого пола	Нижняя ячеяка оконного дверного блока - сендвич-панель с заполнением из утеплителя (см. РД)
ОК-16		Б-П-Б1-2250(б)-1650	0	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	14,00	1,70	2,30	1,65	2,25	2,38	33,32	51,98	12,25	80,50	-	-			Предусмотреть высоту дверной ручки на высоте 1,6 м от уровня чистого пола	Нижняя ячеяка оконного дверного блока - сендвич-панель с заполнением из утеплителя (см. РД)
ОК-17		О-П-Б1-1750(б)-850	0	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	16,00	0,90	1,80	0,85	1,75	1,62	25,92	23,80	13,60	71,20	1,00	16,00			Предусмотреть высоту дверной ручки на высоте 1,6 м от уровня чистого пола	Нижняя ячеяка оконного блока - ударопрочный стеклопакет (см. РД)
ОК-18		О-П-Б1-1750(б)-850	0	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	16,00	0,90	1,80	0,85	1,75	1,62	25,92	23,80	13,60	71,20	1,00	16,00			Предусмотреть высоту дверной ручки на высоте 1,6 м от уровня чистого пола	Нижняя ячеяка оконного блока - ударопрочный стеклопакет (см. РД)
Итого:												340,00						1116,94	1079,94	431,00	1 880,10		234,00		220,00		