

Витражи, согласно Листу 20, 13, 1214.2-20-2.1-АР

«Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями обслуживания жилой застройки и подземной автостоянкой. Блок 2», расположенный по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Мичуринский сельсовет, земельный участок с кадастровым номером 54:19:081301:8979 (Корпус 2.1).

Поз.	Обозначение	Наименование	Всего, шт	Размер проемов, м		S проемов, м2 (на 1 шт.)	S, м2 (Всего)	RAL	Примечание
				b	h				
Вх-1	Индивидуального изготовления, по ГОСТ 21519-2003 и ГОСТ 23747-2015	Наружная входная группа; Теплый алюминиевый профиль ($R \geq 0,735(m^2 \cdot ^\circ C) / Bt$) с полимерным покрытием, ударопрочный стеклопакет (не ниже СМ4 по ГОСТ 30826), дверь с порогом (не более 14мм), ручка штанга малая (см.прим.п.5), с доводчиком на обе створки, с уплотнением (2 контура), без замка	2,00	1,54	2,25	3,47	6,93	7016	
Вх-2		Наружная входная группа; Теплый алюминиевый профиль ($R \geq 0,735(m^2 \cdot ^\circ C) / Bt$) с полимерным покрытием, ударопрочный стеклопакет (не ниже СМ4 по ГОСТ 30826), дверь с порогом (не более 14мм), ручка штанга малая (см.прим.п.5), с доводчиком на обе створки, с уплотнением (2 контура), магнитный замок	3,00	1,54	2,25	3,47	10,40	7016	
Вх-3		Наружная входная группа; Теплый алюминиевый профиль ($R \geq 0,735(m^2 \cdot ^\circ C) / Bt$) с полимерным покрытием, ударопрочный стеклопакет (не ниже СМ4 по ГОСТ 30826), дверь с порогом (не более 14мм), ручка штанга малая (см.прим.п.5), с доводчиком на обе створки, с уплотнением (2 контура),замок ключ-ключ	6,00	1,70	2,30	3,91	23,46	7016	
Вх-4		Наружная входная группа; Теплый алюминиевый профиль ($R \geq 0,735(m^2 \cdot ^\circ C) / Bt$) с полимерным покрытием, ударопрочный стеклопакет (не ниже СМ4 по ГОСТ 30826), дверь с порогом (не более 14мм), ручка штанга малая (см.прим.п.5), с доводчиком на обе створки, с уплотнением (2 контура), магнитный замок	1,00	1,35	2,30	3,11	3,11	7016	
Вх-5		Внутренняя входная витражная группа; Теплый алюминиевый профиль ($R \geq 0,735(m^2 \cdot ^\circ C) / Bt$) с полимерным покрытием, ударопрочный стеклопакет (не ниже СМ4 по ГОСТ 30826), дверь с порогом (не более 14мм), ручка штанга малая (см.прим.п.5), с доводчиком на обе створки, с уплотнением (2 контура), магнитный замок, домофон	1,00	3,45	2,66	9,18	9,18	7022	
Вх-6		Внутренняя входная витражная группа; Теплый алюминиевый профиль ($R \geq 0,735(m^2 \cdot ^\circ C) / Bt$) с полимерным покрытием, ударопрочный стеклопакет (не ниже СМ4 по ГОСТ 30826), дверь с порогом (не более 14мм), ручка штанга малая (см.прим.п.5), с доводчиком на обе створки, с уплотнением (2 контура), магнитный замок, домофон	1,00	3,70	2,66	9,84	9,84	7022	
Итого:			14,00				62,91		